



## **Nettoyant pour flipper Ludwig**

Volume net 500 ml



**Référence :** ludwig

**Points de fidélité offerts :** 10

**Prix :** 9.60 €

### **Descriptif :**

Produit à usage professionnel de qualité Allemande

Utilisé par nous depuis de nombreuses années et utilisable pas seulement pour les flippers.

Nous l'utilisons sur tout nos jeux en exploitation.

**LUDWIG** : reconditionné par ÎDF Amusement en flacon pulvérisateur de 500ml

### CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS

Élimine les saletés tenaces sans attaquer les surfaces de manière agressive !

### **Zones d'application:**

Ludwig nettoyant est un agent dégraissant et nettoyant (alcalin) très efficace, idéal pour nettoyer les surfaces extrêmement sales.

Pour l'élimination des huiles, graisses et protéines animales et végétales ; cire et résine (également vieilles/incrustées),

résidus carbonisés, nicotine & résidus de boissons,... (ne convient pas au calcaire, à la rouille).

Excellent pour les ateliers de nettoyage, les installations industrielles, véhicules, équipements de travail - également dans le secteur alimentaire.

Convient à toutes les surfaces, y compris les plastiques et les peintures.

Pour l'aluminium nu et les surfaces sensibles aux alcalis (tapis et textiles en matériaux naturels (coton/soie), caoutchouc sols, sols en linoléum, revêtements en pierre naturelle polie, revêtements à la chaux), vérifier soigneusement la compatibilité, le cas échéant nécessaire, diluez le nettoyant avec de l'eau.

### **Manuel d'instructions :**

Le meilleur effet nettoyant est obtenu par pulvérisation - réagit avec l'oxygène.

Vous pouvez également frotter/mouiller et laisser agir comme nécessaire (pas trop longtemps) (environ 1 à 2 minutes), puis rincez ou essuyez avec un chiffon.

Avec aluminium nu et surfaces sensible aux alcalis (voir Domaine d'application) vérifier soigneusement la compatibilité, si nécessaire diluer le nettoyant avec de l'eau, laisser agir très peu de temps dans un premier temps, rincer très abondamment.

### **Instructions d'utilisation :**

Toute forme de responsabilité du fait des produits est exclue.

Pour usage professionnel et industriel.

Si nécessaire, vérifiez la compatibilité en appliquant une couche d'essai (sur un endroit caché) avant de commencer le nettoyage.

Des précautions particulières doivent être prises avec les surfaces de peinture chaude et la lumière directe du soleil.

Ne pas stocker dans des récipients en aluminium ! Utiliser uniquement comme décrit.

Ne mélangez pas le produit avec d'autres détergents ou produits chimiques.

### **Limiter et surveiller l'exposition :**

Mesures de protection et d'hygiène :

Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne fumez pas, ne buvez pas et ne fumez pas au travail.

Protection respiratoire :

Une protection respiratoire est requise en cas de : Formation d'aérosol ou de brouillard.

Protection des mains :

Des gants de protection testés doivent être portés : Matériau approprié : caoutchouc butyle.

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité bien ajustées.

Protection du corps :

Portez des vêtements de protection appropriés lorsque vous travaillez.

**Attention aux dangers :**

R36/38 irritant pour les yeux et la peau

**Consignes de sécurité :**

52 Conserver hors de portée des enfants.

526 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

S37 Porter des gants de protection appropriés.

**Ingrédients selon les directives CE :**

5-15% de tensioactifs non ioniques, 5-15% de glycols, <5% d'hydroxydes de sodium, <5% d'agents complexants, <5% d'amines, parfum limonène. Tensioactifs utilisés très biodégradables et neutres pour les eaux usées. Sans NTA !

[Lien vers la fiche du produit](#)